

Svetelný senzor exteriér

Svetelný senzor exteriér meria intenzitu dopadajúceho svetla. Je prioritne určený na meranie okolitého osvetlenia pre otvorenú regulačnú slučku. Aplikačný kontrolér na základe požadovanej úrovne riadi svietidlá. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

- Dopadajúce osvetlenie do 80 000 Lux
- Charakteristika ľudského oka
- Daylight harvesting
- Otvorená – uzavretá slučka
- 4 zóny regulácie s offsetom
- Udalosti, blokovanie
- LED pre lokalizáciu
- Multimaster
- 24 bitové správy: 64 + 64 adres
- Napájaný z DALI zbernice
- V súlade s IEC 62386-303 DALI Edition 2.0
- Montáž na stenu



Aplikačné poznámky

- **DALI signály nie sú SELV ! Dodržiavajte pravidlá pre sieťové vodiče.**
- Udržujte senzor v čistote vlhkou utierkou
- Určený pre montáž na stenu
- Montáž vertikálne s vývodom dole

Objednávací kód:
ElenDim Ls ext

Napájanie

Z Dali zbernice max. 3 mA

Pripojenie

Typ svorkovnica 5 mm
Prevedenie skrutka - lift systém
DALI do - 2,5 mm²
Priechodka M20x1,5

Mechanické údaje

Rozmery mini Ø 82 x 120 [mm]
Hmotnosť 95 g
Krytie IP65

Operačné podmienky

Prevádzková teplota 0°C - +50°C
Skladovacia teplota -10°C - +70°C

Štandardy

EN 62386-101:2014 - DALI
EN 61000-6-1 – EMC emisie
EN 61000-6-3 – EMC imunita
EN 60730-1 - bezpečnosť

Rozmery

